

# LED DURALIGHT



Les LEDS Dura light sont le best seller des produits linéaires décoratifs, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, à utiliser en lumière indirecte ou pour souligner une architecture.


La gamme comprend plus de 30 versions, en différents diamètres et couleurs et nous vous présenterons ici la nouveauté 2009 qui utilise le Blanc Chaud ou ultra Chaud en gardant toujours un aspect incandescent.



LED FESTIVE



5 FILS RECTANGLE



2 FILS RECTANGLE



2 FILS- ROND



**2000K** **2500K**  
Ultra Warm White Warm White



**6400K**  
Cool/Modern White







LED- DL-2W-10-240 V – WW

Les LED DL 2W -240V ouvrent des possibilités illimitées. Grâce à l'utilisation dans sa construction des diodes LED de très haute qualité, fermées dans un PVC spécial, transparent, on obtient un effet lumineux incomparable, ainsi que la durabilité des couleurs pendant toute la période d'utilisation. Grâce à sa construction unique il est résistant à l'influence des conditions atmosphériques (y compris les effets directs des rayons UV), et aux déformations mécaniques. Il s'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments (-20C~~+70C).

Il est particulièrement recommandé pour souligner les éléments architecturaux des bâtiments, décorer les arbres, souligner les barrières, les colonnes, les pièces d'eau, pour éclairer discrètement les chambres, les escaliers, les couloirs, les yachts, etc.

Operating voltage	220V AC	110V AC	24V AC DC	12V AC DC
Rating frequency	50-60HZ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Anti-Electrical shock Grade	CLASS II	CLASS II	CLASS II	CLASS II
IP Rating	IP44	IP44	IP44	IP44
Operating temperature	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
Max. loading length(1.6A convert)	80pcs	80pcs	Based on power supply	Based on power supply

### Specifications

Cross Section	Item NO.	Length in Roll	LED Spacing	LED Qty.	Unit Length	Watt per meter or foot	No. of LED per unit	
 <p>Ø13 mm</p> 	LED-DL-2W-10-240V	10m	27.7mm	360pcs	3.3m (R,Y,O)	1.44W/m	120pcs	
	LED-DL-2W-50-240V	50m		1800pcs	2m (B,W,G)	2.4W/m	72pcs	
	LED-DL-2W-100-240V	100m		3600pcs				
	LED-DL-2W-30-120V	30Ft	25.4mm	360pcs	5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	60pcs	
	LED-DL-2W-150-120V	150Ft		1800pcs	3Ft (B,W,G)	0.8W/Ft	36pcs	
	LED-DL-2W-300-120V	300Ft		3600pcs				
	LED-DL-2W-30-100V	30Ft		360pcs	5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	60pcs	
	LED-DL-2W-150-100V	150Ft		1800pcs	3Ft (B,W,G)	0.8W/Ft	36pcs	
	LED-DL-2W-300-100V	300Ft		3600pcs				
	 <p>Ø16 mm</p> 	LED-DL-2W-100-24V	100m	27.7mm	3600pcs	0.33m (R,Y,O)	1.44W/m	12pcs
							0.17m (B,W,G)	2.88W/m
		LED-DL-2W-300-12V	300Ft	25.4mm	3600pcs	0.5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	6pcs
				0.25Ft (B,W,G)		0.96W/Ft	3pcs	
LED-DL16-2W-10-240V		10m	27.7mm	360pcs		3.3m (R,Y,O)	1.44W/m	120pcs
LED-DL16-2W-50-240V		50m		1800pcs		2m (B,W,G)	2.4W/m	72pcs
LED-DL16-2W-100-240V		100m		3600pcs				
LED-DL16-2W-30-120V		30Ft	25.4mm	360pcs	5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	60pcs	
LED-DL16-2W-150-120V	150Ft	1800pcs		3Ft (B,W,G)	0.8W/Ft	36pcs		
LED-DL16-2W-300-120V	300Ft	3600pcs						
LED-DL16-2W-30-100V	30Ft	360pcs		5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	60pcs		
LED-DL16-2W-150-100V	150Ft	1800pcs		3Ft (B,W,G)	0.8W/Ft	36pcs		
LED-DL16-2W-300-100V	300Ft	3600pcs						
 <p>Ø16 mm</p> 	LED-DL16-2W-100-24V	100m	27.7mm	3600pcs	0.33m (R,Y,O)	1.44W/m	12pcs	
						0.17m (B,W,G)	2.88W/m	6pcs
	LED-DL16-2W-300-12V	300Ft	25.4mm	3600pcs	0.5Ft (R,Y,O)	0.48W/Ft	6pcs	
					0.25Ft (B,W,G)	0.96W/Ft	3pcs	

Available Colors: Red, Yellow, Yellow Green, Blue, Green, Cool White, Orange